

## إرشادات تركيب وفحص منظم الغاز المنخفض Instructions of Fixing & Testing Low Pressure Regulators

تسعى شركة ناقلات النفط الكويتية لتوفير أعلى مواصفات السلامة والجودة لمنتجاتها وخدماتها للمستهلكين. لذا يرجى الإطلاع وإتباع إرشادات السلامة .

We endeavor to provide the highest level of safety and quality of our products and the services to all consumers, so please read and follow the safety instructions.

معلومات إرشادية باستخدام الخرطوم ذي الضغط المنخفض

1. يستعمل فقط مع منظمات الضغط المنخفض.
2. يفحص التسريب بالماء والصابون عند الرباط.
3. يفحص الخرطوم دورياً للتأكد من خلوه من أي قطع أو تشققات.
4. في حالة الإشتباه بوجود تسرب لا تقرب المفاتيح الكهربائية ولا تستخدم الهواتف النقالة مع تهوية المكان.
5. عدم تعريض الخرطوم للشمس لفترة طويلة.
6. تثبيت أطراف الخرطوم بمرباط مناسبة.

Safety Information for Use of LPG Low Pressure Hose

1. To be used with low pressure regulator.
2. Check the leak by using water and soap solution.
3. check the hose regularly against any cuts or cracks.
4. In case of gas leak do not use neither electrical switches nor mobile phones, rather ventilate the area.
5. Do not expose the hose to sun radiation for long time.
6. Fix the hose ends with suitable clips.

1. سحب قاعده المنظم للأعلى.

Pull the plastic ring upward.



2. ضغط قاعده المنظم للأسفل والتأكد من تثبيت المنظم على الصمام بشكل محكم.

Press the plastic ring downward until to ensure the regulator is secured.



3. تركيب الخرطوم ولف مفتاح المنظم الى الوضع الأفقي وظهور علامة الشعلة.

Fix the hose and turn on the lever to horizontal position until the appearance of flame sign.

